

SWDGP-42GSFP

Промышленный 6-портовый неуправляемый PoE коммутатор



- 4 порта 10/100/1000BaseTX PoE и 2 порта 100/1000Base-X SFP
- PoE бюджет до 120Ватт
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +70°C
- Класс защиты IP30

Описание

SWDGP-42GSFP – компактные неуправляемые коммутаторы с резервированием. Имеют 4 PoE порта 10/100/1000Base-T(X) и 2 порта 100/1000Base-X SFP.

Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C позволяет использовать устройства в большинстве существующих систем. Следовательно, эти коммутаторы являются одним из самых надежных и компактных решений в промышленных сетях.

Ключевые особенности

- 4 PoE порта 10/100/1000Base-T(X)
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +70°C
- Резервированное питание 50~57 Вольт постоянного тока
- Низкое энергопотребление 6 Вт
- PoE бюджет до 120 Ватт
- Класс защиты IP30
- Крепление на DIN-рейку или на стену

Технические характеристики

Порты	
10/100/1000Base-T(X) RJ45 P.S.E.	4
100/1000Base-X SFP	2
Характеристики ПО	
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3z IEEE 802.3ab IEEE 802.3x
Таблица MAC адресов	1024
Количество уровней приоритета очереди	4
Технология передачи	Store-and-Forward
Светодиодные индикаторы	
Индикаторы питания	Зеленый: питание – 2 светодиода
Индикатор ошибки	Оранжевый: произошла недопустимая ошибка
Индикаторы портов 10/100TX RJ45	Зеленый: горит при активности порта и наличии связи; Оранжевый: горит при дуплексной режиме или коллизии
Индикаторы оптических портов	Зеленый: горит при активности порта и наличии связи; Желтый: горит при наличии связи
Сигнальный контакт	
Реле	Контакт реле – 1А при 24V DC
Питание	
Входы питания с резервированием	Двойной вход DC; 50-57VDC на 6-контактной клеммной колодке
Потребляемая мощность (типовая)	6 Вт
Защита от перегрузки по току	Присутствует
Защита от неправильной полярности	Присутствует
Физические характеристики	
Класс защиты	IP-30
Размеры (Ш x Г x В)	26.1 x 94.9 x 144.3 мм
Вес	458г
Рабочая среда	
Температура хранения	От -40 до 85°C
Рабочая температура	От -40 до 70°C
Рабочая влажность	От 5% до 95% (без конденсата)
Соответствие стандартам	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
Удары	IEC60068-2-27
Свободное падение	IEC60068-2-32
Вибрация	IEC60068-2-6
MTBF	576511ч
Защита	EN60950-1
Гарантия	5 лет

Размеры

